



シンプルな構造で操作性・耐久性に優れた業界トップモデル

UTENSILS WASHER

器具洗淨機

Jemi Utensils Washer.
Import agent and customer by FAG Corporation.



GSP-44 EPS



Energy Plus Saving

蒸気の熱を回収して再利用！フード設備の軽減！省エネになります！
しかも熱交換ユニットがコンパクトなため標準タイプと設置寸歩が変わりません。



ケーキ・ベーカリーショップ
スーパーバックヤードに最適。

GSP-44 EPS GSP-44

- 洗浄時間は約2分/4分切り替え
- 上下からの強力洗浄
- 上部固定下部回転すぎ
- SUS304 ステンレス仕様
- 低ランニングコスト



GSP-44 EPS (GSP-44)

本体寸法	W675 × D880 × H1845 (H1585)
開口時本体寸法	W675 × D1215 × H1895
開口高	555mm
処理能力(最大)	30ラック/h
総消費電力	三相 200V / 8.0kw
すすぎ消費量	MAX 5L
ラック寸法	540mm × 672mm
本体重量	160kg
付属品	インサートトレースタンド

※本体寸法以外の仕様は共通



製菓製パン・食品工場向き。

GSP-45 EPS GSP-45

- 洗浄時間は約2分/4分切り替え
- 上下からの強力洗浄
- 上部固定下部回転すぎ
- SUS304 ステンレス仕様
- 低ランニングコスト

GSP-45 EPS (GSP-45)

本体寸法	W865 × D880 × H1940 (H1680)
開口時本体寸法	W865 × D1275 × H2085
開口高	660mm
処理能力(最大)	30ラック/h
総消費電力	三相 200V / 12.0kw
すすぎ消費量	MAX 5L
ラック寸法	720mm × 672mm
本体重量	210kg
付属品	インサートトレースタンド

※本体寸法以外の仕様は共通

食品加工・食品製造工場向き。

GSP-46 EPS GSP-46

- 洗浄時間は約2分/4分切り替え
- ツイン洗浄ポンプにより
右側/左側のみ片側洗浄が可能。
- 上下からの強力洗浄
- 上部固定下部回転すぎ
- SUS304 ステンレス仕様
- 低ランニングコスト



GSP-46 EPS (GSP-46)

本体寸法	W1385 × D880 × H1940 (H1680)
開口時本体寸法	W1385 × 1275 × H2085
開口高	660mm
処理能力(最大)	30ラック/h
総消費電力	三相 200V / 17.2kw
すすぎ消費量	MAX 10L
ラック寸法	1240mm × 672mm
本体重量	305kg
付属品	インサートトレースタンド

※本体寸法以外の仕様は共通

Jemi社(スペイン)洗浄機輸入元・ROM純水装置製造元



TEL 03-3696-3831 URL <http://www.fag-corp.com/>

お問い合わせ